

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 7 мая 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Купольная сетевая HD IP камера с 2-мегапиксельной матрицей KDM-A6834

- Матрица 2 Мрх - великолепное качество!
- Функция P2P - просмотр видео без настроек.
- Матрица Panasonic.
- Пыле,-влагозащищенное исполнение.
- Новейшая прошивка 2018 года.

Цена от 1 штуки
3419 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Купольная сетевая HD IP камера с 2-мегапиксельной матрицей KDM-A6834

- Матрица 2 Мрх - великолепное качество!
- Функция P2P - просмотр видео без настроек.
- Матрица Panasonic.
- Пыле,-влагозащищенное исполнение.
- Новейшая прошивка 2018 года.

Цена от 1 штуки
3863 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 0.6

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://spycams.ru/2-kamera-ip-kdm-6834.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Проводная купольная 2-х мегапиксельная IP-камера KDM-A6834 открывает линейку сетевых IP-камер с высоким разрешением - 1920x1080 пикселей. В отличие от других сетевых IP-камер данная камера позволяет видеть и записывать более четкое и качественное изображение.

Исполнение камеры в купольном корпусе дает возможность установить камеру на потолке для охвата большего сектора обзора и избежать доступа к ней злоумышленников. Наличие инфракрасной подсветки дает возможность съемки в полной темноте.

Пыле- влагозащищенный корпус и большой температурный диапазон от -20 до 45 градусов позволяет разместить камеру в неотапливаемых помещениях и в некоторых случаях даже на улице, избегая прямого попадания осадков. Можно сразу записывать происходящее на компьютер, на котором Вы видите изображение.

Встроенный датчик движения позволяет экономить место на жестком диске компьютера позволяя записывать только изменения обстановки перед камерой. Также запись можно вести на [сетевой IP-видеорегистратор](#).



Выделенные IP-адреса и настройки роутера НЕ НУЖНЫ!

Уникальная особенность камеры позволяет быстро получить к ней доступ по ее уникальному номеру. Не нужно подключать внешний статический IP-адрес! Не нужно настраивать роутер! Просто устанавливаете на свой мобильный телефон или компьютер бесплатную программу, вводите ID-номер камеры и видите, что она снимает. **И все это из любой точки мира!**

- [поворотный IP-камеры](#)
- [IP камера SD картой](#)
- [IP наружная камера](#)
- [IP камера скрытая купить](#)
- [скрытая IP мини камера купить](#)
- [уличные IP камеры](#)
- [IP камера для улиц](#)
- [IP камеры видеонаблюдения видео](#)
- [IP камера видеонаблюдения с записью купить](#)

Целевая аудитория

Проводная купольная 2-х мегапиксельная IP-камера KDM-A6834 подойдет для организации видеонаблюдения в любом помещении. Камеру можно использовать в квартире, даче, офисе, магазине, складе и т.п. Универсальное использование позволяет разместить ее в труднодоступных местах. Несложный монтаж и простота подключения дают возможность установить и настроить ее любому человеку.

Особенности и преимущества

- **Высокое разрешение 1920x1080 пикселей** обеспечивает великолепное качество изображения.
- **Технология P2P** для просмотра видео с камеры на мобильных устройствах (Android, iPhone) и с компьютера без использования реального статического IP адреса.
- **Купольный корпус** позволит удобно разместить камеру на потолке или стене.
- **Пыле- влагозащищенный корпус** дает возможность установить камеру в помещениях с высокой влажностью.
- **Датчик движения и настраиваемое расписание** записи позволяет значительно экономить место при записи видео.
- **Инфракрасная подсветка** обеспечивает съемку в полной темноте.
- **Возможность подключения к [IP-видеорегистратору](#)** для записи видео без участия компьютера.

Принцип работы

Для начала работы необходимо установить камеру в нужном месте. Подключить блок питания и вставить его в розетку. Соединить сетевым проводом камеру и роутер/маршрутизатор или компьютер.

Вставить компакт-диск из комплекта с устройством в компьютер и запустить программу поиска камеры в сети. Программа найдет IP-камеру покажет ее IP-адрес, затем его необходимо изменить согласно Вашей сети.

Далее набрать IP-адрес в интернет-браузере и зайти в панель управления камерой. После этого можно увидеть изображение и управлять настройками камеры.

*Для просмотра видео с устройств iOS и Android нужно установить бесплатное приложение "**WmEye Cloud**", которое приобретается из стандартного магазина приложений.*

Требования к каналу Интернет (исходящий канал)

Измерения, сделанные нашими специалистами показали, что минимально комфортная скорость исходящего потока Интернет составляет:

- от 512 кбит/сек при минимальном разрешении
- от 3 Мбит/сек при максимальном разрешении

Как измерить скорость Интернет?

Технические характеристики:

- Матрица камеры: 1/3" CMOS
- Доступные разрешения видео: 2МП:1920*1080,D1:720*576
- Минимальная освещенность: 0Lux
 - Угол обзора: 60 градусов
 - Объектив камеры: f=3.6 мм, F=2.0
- Дальность инфракрасной подсветки: 20 метров
- Стандарт сжатия: H.264/MJPEG
- Количество кадров в секунду: до 30
- Поддержка сетевых протоколов: TCP/IP, HTTP, SMTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP
- Сетевой интерфейс: Ethernet 10Base-T/100base-TX
- Размер: 110x82 мм
- Вес: 450 грамм
- Питание: DC 12В 2А
- Температура эксплуатации: -20°C ~ 45°C
- Влажность: 10% ~ 80% без конденсата
- Поддерживаемые операционные системы для программного обеспечения: Microsoft Windows 98/2000/XP/Vista/Win 7
- Поддерживаемые интернет-браузеры: IE 6.0 и старше, Safari, Firefox, Google Chrome с надстройкой IE Tab

Комплектация:

- Камера KDM-A6834
- Блок питания
- Сетевой кабель
- Диск с программным обеспечением
- Инструкция
- Упаковка

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550